





Baeck & Jansen nv

Langvennen 108

B-2490 Balen

[bj@baeck.be](mailto:bj@baeck.be)

T +32 (0)14 31 78 41

F +32 (0)14 31 78 46

[www.zoutopslaplaats.be](http://www.zoutopslaplaats.be)

(76)Ap

BB SfB

## Opslagloodsen met openschuivend dak - zoutopslagloodsen



### (F) Vorm, afmetingen, gewicht

#### Standaard types zoutloodsen

**125m<sup>3</sup> of ~160 ton strooizout**

9,37m x 5,62m x 2,50m

**150m<sup>3</sup> of ~195 ton strooizout**

9,37m x 7,64m x 2,50m

**200 m<sup>3</sup> of ~260 ton strooizout**

9,58m x 8,06m x 3,00m

**400 m<sup>3</sup> of ~520 ton strooizout**

20,19m x 8,65m x 2,50m

**500 m<sup>3</sup> of ~650 ton strooizout**

20,19m x 9,07m x 3,00m

### (T) Geschiktheid voor gebruik

#### Toepassingsgebied:

Opslag van wegeenzout e.a. bulkmaterialen, afgeschermd tegen weersomstandigheden

Afsluitbare opslagruimte van in te zamelen en te recycleren producten zoals schroot e.d.

Afsluitbare, milieuvriendelijke opslagruimte op containerparken

Mestopslag (mits vervanging van de keerwanden door een vloestofdichte bekuijing)

Afdekken van waterbehandelingsbekkens

### (V) Randvoorwaarden, eisen in verband met opbouw

#### Plaatsing, bevestiging, montage en verwerking

De opslagloods kan gemonteerd worden op een nieuwe of bestaande verharding of funderingsplaat met een minimale beddingsconstante  $k_0 = 0,10\text{N/mm}^3$

Vlakheidseis bedding: maximaal 1cm onder een reilaf van 3m

### (W) Onderhoud

#### Reiniging

Klassiek onderhoud van gebouwen en bewegende constructies

Sneeuw- en bladrij houden van de rails

### (Y) Economische, commerciële voorwaarden

#### Prijzen, termijnen, voorwaarden

Op verzoek aan Baeck & Jansen nv

#### Standaard uitvoering

betonnen keerwanden

afgestreken betonvloer

dakbedekking in getoogde aluminium profielplaten

3-delig openschuivend dak

dak handbediend te openen via trekkabel

2-vleugelige poort

125m<sup>3</sup> poortbreedte: 3,57m

150m<sup>3</sup> poortbreedte: 5,59m

200m<sup>3</sup> poortbreedte: 6,01m

400m<sup>3</sup> poortbreedte: 5,90m

500m<sup>3</sup> poortbreedte: 5,90m

behandeld tegen corrosie

### Opties

aangepaste breedte en/of lengte  
bovenbouw kan ook afzonderlijk geleverd op nieuwe of bestaande betonnen bekuijing

dakplaten, zijwanden, kopgevels en poort in gelakte uitvoering

2-delig openschuivend dak

volledig openschuivend dak mits achterconstructie

openen dak met behulp van elektromotor

lichtdoorlatende dakplaten

zadeldak i.p.v. tondak



